SDORF
SCIENTIFIC

SDME-30

MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR

C/ AUMENTO 20X, 40X E 80X
COM ILUMINAÇÃO DE 1W

PRONTA ENTREGA!

ENVIO IMEDIATO PARA TODO O BRASIL!



Microscópio estereoscópio binocular com sistema de aumento tipo step by step (passo a passo), ideal para estudos de amostras opacas, semi-opacas, translúcidas ou semitranslúcidas, possuindo sistema duplo de Iluminação Episcópico e Diascópico (Refletido/Transmitido).

AUMENTO FIXO
20X, 40X E 80X

ILUMINAÇÃO
LED 1W

- MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR
- SISTEMA ÓPTICO TRIDIMENSIONAL 3D
- ILUMINAÇÃO DUPLA (EPISCÓPICA E DIASCÓPICA)
- AUMENTO FIXO 20X, 40X E 80X
- DISTÂNCIA DE TRABALHO 100MM
- FOCALIZAÇÃO BILATERAL
- AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTE
- ÓPTICA COM PROTEÇÃO ANTI-FUNGO



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL DIREITA



VISTA TRASEIRA



VISTA LATERAL ESQUERDA



DETALHE DA BASE

DESCRITIVO TÉCNICO

- Sistema de aumento: Step by Step (passo a passo);
- Composição lente: Cristal com tratamrnto Anti-Fungo;
- Sistema óptico: Tridimensional 3D;
- Cabeçote: Binocular de livre articulação;
- Aumentos Fixo: 20x, 40x e 80x;
- Objetivas: 2x e 4x;
- Oculares de Campo Amplo: WF10x e WF20x;
- Ajuste interpupilar: 50mm á 75mm
- Ajuste de dioptria: ±5 realizável pela ocular direita;
- Distância de trabalho: 100mm;
- Altura Coluna: 180mm;
- Focalização: Realizável em ambos os lados por botões tipo Knobs, sendo todo o sistema composto por: Cremalheira e Pinhão e possuindo ainda, ajuste de tensão (Torque);
- Faixa focalizável: 40mm;
- Base: Com diâmetro de 95mm Ø e possuindo duas pinças para fixação da amostra;

ACOMPANHA

- 01 Estereoscópio binocular;
- 01 Par de oculares WF10x;
- 01 Par de oculares WF20x
- 01 Placa de vidro fosco;
- 01 Placa de dupla face (branca/preta);
- 01 Capa plástica protetora contra poeira;
- 01 Cabo de energia;



PESO
2.50 kg

DIMENSÕES
21 × 14 × 36 cm

OPCIONAIS NÃO INCLUSOS

- Oculares WF15x;
- Lentes auxiliares: 0,5x e 2x;
- Reticulo para calibração / Medição com incremento de 0,1mm;
- Iluminação de fibra ótica: Anelar ou Bifurcada;
- Sistemas de captura de Imagem USB / HDMI / Wi-Fi.

Alimentação elétrica:
Fonte externa input: AC 100~240v 50/60Hz, output: 5v/1A (bivolt automático);

Temperatura de Trabalho: 0~40°C

Umidade trabalho: Até 85%

QUALIDADE COMPROVADA
Produtos testados e aprovados.

SUPORTE ESPECIALIZADO
Atendimento pronto para tirar suas dúvidas.

CONFIANÇA E SEGURANÇA
Marca referência em equipamentos científicos.

ENVIO IMEDIATO
Agilidade e segurança na entrega.

SOLICITE SEU ORÇAMENTO AGORA!

ATENDEMOS TODO O BRASIL!