SDORF
SCIENTIFIC

SDME-300

MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR E SISTEMA DE ZOOM

C/ AUMENTO DE 7X À 90X E ILUMINAÇÃO DE 1W

PRONTA ENTREGA!

ENVIO IMEDIATO PARA TODO O BRASIL!

Microscópio estereoscópio binocular com sistema de aumento tipo zoom, ideal para estudos de amostras opacas, semi-opacas, translucidas ou semi-translúcidas, possuindo sistema duplo de Iluminação Episcópico e Diascópico (Refletida/Transmitida).



AUMENTO GRADATIVO 7X À 90X | **ILUMINAÇÃO LED 1W**

- MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR
- SISTEMA ÓPTICO TRIDIMENSIONAL 3D
- ILUMINAÇÃO DUPLA (EPISCÓPICA E DIASCÓPICA)
- AUMENTO GRADATIVO 7X À 90X
- DISTÂNCIA DE TRABALHO 115MM
- FOCALIZAÇÃO COAXIAL COM MACROMÉTRICO
- AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTE
- LENTES COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO


VISTA FRONTAL


VISTA LATERAL DIREITA


VISTA TRASEIRA


VISTA LATERAL ESQUERDA


DETALHE DA BASE

DESCRITIVO TÉCNICO

- **Cabeçote:** Binocular;
- **Aumento:** 7x á 90x gradativo;
- **Ocular:** Campo amplo, WF10x/22mm e WF20x/10mm;
- **Ajuste de Dioptria:** Ajuste de ±5 em ambos porta ocular;
- **Ajuste Interpupilar:** 52 a 75mm;
- **Inclinação:** 45°;
- **Rotação:** 360°;
- **Sistema de óptico:** Tridimensional 3D;
- **Composição lente:** Cristal com tratamento anti-fungo;
- **Objetivas Zoom:** 0,7x – 4,5x com intervalo graduado (definido pontos de ajuste: 0,7x; 0,8x; 1,0x; 1,2x; 1,5x; 2,0x; 2,5x; 3,0x; 3,5x; 4,0x; 4,5x);
- **Relação de zoom:** 1:6,5;
- **Sistema Mecânico:** Integrado de pinhão e cremalheira;
- **Sistema de Focalização:** Coaxial com macrométrico;
- **Distância de Trabalho:** 115mm;
- **Faixa de Focalização:** 85mm;

ACOMPANHA

- 01 Estereoscópio Binocular;
- 01 Par de ocular WF10x/22mm;
- 01 Par de ocular WF20x/10mm;
- 01 Disco de vidro fosco;
- 01 Disco de plástico branco/preto;
- 01 Capa plástica contra poeira;
- 01 Cabo de alimentação;



PESO 5.00 kg

DIMENSÕES 24,5 × 29 × 36 cm

OPCIONAIS NÃO INCLUSOS

- Ocular WF25/9mm;
- Ocular WF30/8mm;
- Objetiva auxiliar de 0,5 e 2,0x;
- Reticulo para calibração / Medição com incremento de 0,1mm;
- Iluminação de fibra ótica: Anelar ou Bifurcada;
- Sistemas de captura de Imagem USB / HDMI / Wi-Fi.

Alimentação elétrica: AC 100~240v 50/60Hz (bivolt automático)

Potência: 10w

Temperatura de Trabalho: 0~40°C

Umidade trabalho: Até 85%

Garantia: 12 meses (conforme termo de garantia)

QUALIDADE COMPROVADA
Produtos testados e aprovados.

SUPORTE ESPECIALIZADO
Atendimento pronto para tirar suas dúvidas.

CONFIANÇA E SEGURANÇA
Marca referência em equipamentos científicos.

ENVIO IMEDIATO
Agilidade e segurança na entrega.

SOLICITE SEU ORÇAMENTO AGORA!